




INFORMATION
SECURITY

INTIMUS 45 PARA LA OFICINA

- ▶ Bajo nivel de ruido
- ▶ Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de papel
- ▶ Indicadores luminosos de modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel
- ▶ Diseño hermético con estructura sólida de madera
- ▶ Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso



EcoLogic

I-control®

DLS


Silentec®

2x2
CORRECT



DESTRUCTORAS PROFESIONALES

– la síntesis entre tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus® se fabrican empleando componentes duraderos, precisos y de alto rendimiento, diseñados para tener una larga vida útil con una elevada carga de trabajo. La gama de productos cubre todas las exigencias desde uso diario en oficinas hasta máquinas destructoras de alta seguridad que se utilizan para destruir material clasificado de conformidad con todas las normativas legales vigentes, como DIN 66399 o NSA 02/01. Las destructoras intimus® incorporan varias características que las hacen únicas en cuanto a facilidad de manejo y eficiencia de trabajo.

ESPECIFICACIONES			
Modelo	45 SP2	45 CP4	45 CP5
Tamaño de partículas	3,8 mm	3,8 x 30 mm	1,9 x 15 mm
Volumen de papelera	45 l	45 l	45 l
Número de usuarios	2-4 usuarios	2-4 usuarios	2-4 usuarios
Nivel de seguridad (DIN 66 399)	P-2 / O-1 / T-2 ⁺	P-4 / F-1 / O-1 / T-2 ⁺	P-5 / F-2 / O-1 / T-2 ⁺
Capacidad*	22-24 (Hojas) 70 g/m ²	13-15 (Hojas) 70 g/m ²	10-11 (Hojas) 70 g/m ²
	19-21 (Hojas) 80 g/m ²	11-13 (Hojas) 80 g/m ²	9-10 (Hojas) 80 g/m ²
Velocidad de corte	80 mm/s	70 mm/s	70 mm/s
Rendimiento** (Hojas/min)	388 (Hojas/min) 70 g/m ²	291 (Hojas/min) 70 g/m ²	210 (Hojas/min) 70 g/m ²
	339 (Hojas/min) 80 g/m ²	259 (Hojas/min) 80 g/m ²	178 (Hojas/min) 80 g/m ²
También destruye	   	   	   
Dimensiones (L/An/Al)	45 x 39 x 66 cm	45 x 39 x 66 cm	45 x 39 x 66 cm

⁺ solamente discos flexibles / documentos de identidad

* referido a 70g/m² papel de formato DIN A4. El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.

Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** rendimiento de hoja promedio teórico/min

DESTRUCTORA DE ALTA SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES	
Modelo	45 CP7
Tamaño de partículas	0,8 x 4,5 mm
Volumen de papelera	45 l
Número de usuarios	2-4 usuarios
Nivel de seguridad (DIN 66 399)	P-7 ⁺ / F-3
Capacidad*	5-6 (Hojas) 70 g/m ²
	4-5 (Hojas) 80 g/m ²
Velocidad de corte	80 mm/s
Rendimiento** (Hojas/min)	97 (Hojas/min) 70 g/m ²
	81 (Hojas/min) 80 g/m ²
Dimensiones (L/An/Al)	45 x 39 x 66 cm

* referido a 70g/m² papel de formato DIN A4. El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.

Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** rendimiento de hoja promedio teórico/min